



agriduarte
indústria




LIMPA BERMAS
FAIL HEDGER MOWERS
DÉBROUSSAILLEUSES



• 380G



• 450L



FICHA TÉCNICA | FICHE TECHNIQUE | TECHNICAL DATASHEET

LIMPA BERMAS – BRAÇOS TRITURADORES (SÉRIE G e L) DÉBROUSSAILLEUSE (SÉRIE G et L) FAIL HEDGER MOWERS (G and L SERIES)

USO EM ESPAÇOS VERDES E AGRÍCOLAS
UTILISATION DANS LES ESPACES VERTS ET AGRICOLES
GREEN AND AGRICULTURAL SPACES USE

MODELO	MODÈLE	MODEL	380G	450L 80	450L 100	500L 80	500L 100
CÓDIGO	CODE	CODE	670120010	670120011	670120012	670120013	670120014
A - ALCANCE MÍNIMO (mm)	A - PORTÉE MINIMUM (mm)	A - MINIMUM REACH (mm)	1600	1600	1800	1800	2000
B - ALCANCE MÁXIMO (mm)	B - PORTÉE MAXIMALE (mm)	B - MAXIMUM REACH (mm)	3800	4500	4700	5000	5200
C - ALCANCE ALTURA MÁXIMA (mm)	C - PORTÉE HAUTEUR MAXIMALE V (mm)	C - REACH MAXIMUM HEIGHT V (mm)	1200	1400	1400	1600	1600
D - ALTURA MÁXIMA (mm)	D - HAUTEUR MAXIMALE V (mm)	D - MAXIMUM HEIGHT V (mm)	4000	4500	4700	5000	5200
E - ALCANCE TALUDE INFERIOR (mm)	E - PORTÉE PENTE INFÉRIEURE (mm)	E - SLOPE LOWER RANGE (mm)	2200	3000	3200	3500	3700
G - LARGURA DE TRABALHO (mm)	G - LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	G - WORKING WIDTH (mm)	800	800	1000	800	1000
ANGULO DE ROTAÇÃO DA CABEÇA	ANGLE DE ROTATION DE TÊTE	HEAD ROTATION ANGLE	190°	190°	190°	190°	190°
ANGULO DE GIRO DO BRAÇO	ANGLE DE BRAS TOUR	ANGLE OF ARM TURN	90°	90°	90°	90°	90°
CABEÇA TRITURADORA - STANDARD	TÊTE BROYEUSE - STANDARD	HEAD CRUSHER - STANDARD	T 800G	T 800L	T 1000L	T 800L	T 1000L
CABEÇA TRITURADORA – OPCIONAL (1) (2)	TÊTE BROYEUSE – OPTIONNEL (1) (2)	HEAD CRUSHER – OPTIONAL (1) (2)	---	T 800L M	T 1000L M	T 800L M	T 1000L M
ROLO DE REGULAÇÃO DE ALTURA DE CORTE (3 POSIÇÕES) (mm)	ROULEAU DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE (3 POSITIONS) (mm)	CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT ROLLER (3 POSITIONS) (mm)	10 / 30 / 50	10 / 30 / 50	10 / 30 / 50	10 / 30 / 50	10 / 30 / 50
SECÇÃO - MATERIAL A CORTAR (mm)	SECTION - MATÉRIEL À COUPER (mm)	SECTION - MATERIAL TO CUT (mm)	20	20	20	20	20
Nº ELEMENTOS DE CORTE - Standard	Nº ÉLÉMENTS DE COUPE - Standard	NR. CUTTING ELEMENTS – Standard	32 A)	36 A)	36 A)	36 A)	36 A)
Nº ELEMENTOS DE CORTE - Opcional	Nº ÉLÉMENTS DE COUPE - Optionnel	NR. CUTTING ELEMENTS – Optional	---	18 B)	18 B)	18 B)	18 B)
SENTIDO DE CORTE (BIDIRECIONAL)	DIRECTION DE CORPE (BIDIRECTIONNEL)	CUTTING DIRECTION (BIDIRECTIONAL)	OK	OK	OK	OK	OK
POTÊNCIA (hp)	PUISSANCE (hp)	POWER (hp)	29	29	29	29	29
VELOCIDADE DE TRABALHO RECOMENDADA Máx. (rpm)	VITESSE DE TRAVAIL RECOMMANDÉE Max (rpm)	RECOMMENDED WORK VELOCITY Máx. (rpm)	2800	2800	2800	2800	2800
PESO RECOMENDADO DO TRATOR (ton.)	POIDS RECOMMANDÉ DU TRACTEUR (ton.)	RECOMMENDED TRACTOR WEIGHT (ton.)	2.0	2.5	2.5	2.8	2.8
LARGURA MÍNIMA DO TRATOR (mm)	LARGEUR MINIMUM DU TRACTEUR (mm)	MINIMUM TRACTOR WIDTH (mm)	1500	1700	1800	1800	1800
POTÊNCIA RECOMENDADA TRATOR (hp)	PUISSANCE RECOMMANDÉE TRACTEUR (hp)	RECOMMENDED TRACTOR POWER (hp)	+ 35	+ 55	+ 55	+ 55	+ 55
VELOCIDADE TDF (rpm)	VITESSE de PDF (rpm)	PTO VELOCITY (rpm)	540	540	540	540	540
CARDAN - INCLUÍDO	CARDAN - INCLUS	CARDAN - INCLUDED	OK	OK	OK	OK	OK
RADIADOR DE ARREFECIMENTO DE ÓLEO	RADIATEUR D'REFROIDISSEMENT D'HUILE	OIL COOLING RADIATOR	OP	OP	OP	OP	OP
COMANDO À DISTÂNCIA (por cabos)	TÉLÉCOMMANDE (par câbles)	REMOTE CONTROL (by flexible cables)	OK	OK	OK	OK	OK
ENGATE: 3º PONTO CAT II (com braços estabilizadores)	ENGLANCHE: 3ème POINT CAT II (avec bras stabilisateurs)	COUPLING: 3 rd POINT CAT II (with stabilizer arms)	OK	OK	OK	OK	OK
PESO (kg)	POIDS (kg)	WEIGHT (kg)	400	640	660	700	720

NOTAS | NOTES | NOTES: Estas características podem variar | Ces caractéristiques peuvent varier | These characteristics may vary;

Cor do Equipamento: Laranja RAL 2007 | Couleur de l'Équipement : Orange RAL 2007 | Main Color of Equipment: Orange RAL 2007

1) Rever Preço de Venda | Révise le Prix de Vente | Sell Price Review;

2) Ver Modelos na Ficha de Cabeças Martelos | Voir les modèles dans les marteaux de tête |


See the Models at Fail Head Mower DataSheet

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	SUPER3	MONTAGEM DE GRUPO e MOTOR SUPER 3 (47hp) (a)	ENSEMBLE GROUPE ET MOTEUR SUPER 3 (47hp) (a)	SUPER 3 ENGINE AND GROUP MOUNTING (47hp) (a)
	MLB-SML	MONTAGEM DE MÁQUINA COM SISTEMA DE MARTELOS (a)	ENSEMBLE MACHINE AVEC SYSTÈME DE MARTEAUX (a)	MACHINE ASSEMBLY WITH HAMMERS SYSTEM (a)
	RDO-L	MONTAGEM RADIADOR DE ARREFECIMENTO DE ÓLEO	ENSEMBLE RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE	OIL COOLING RADIATOR ASSEMBLY
	JSK-EH	COMANDO JOYSTICK ELETRO-HIDRAULICO	COMMANDE JOYSTICK ÉLECTROHYDRAULIQUE	ELECTRIC CONTROL JOYSTICK
	JSK-EPC	COMANDO JOYSTICK PROPORCIONAL ELECTRÓNICO	COMMANDE DE JOYSTICK PROPORTIONNELLE ÉLECTRONIQUE	ELECTRONIC PROPORTIONAL JOYSTICK COMMAND
	CHD	CONTA HORAS DIGITAL (12V)	COMPTE D'HEURE DIGITAL (12V)	DIGITAL HOURMETER (12V)

NOTA | NOTE | NOTE: (a) Série L | Sèrie L | L Series;

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ACCESSOIRES OPTIONNELS
OPTIONAL ACCESSORIES

	MOD. EXTRA	DESIGNAÇÃO	DÉSIGNATION	DESIGNATION
	CONTOUR	SISTEMA AUTONIVELANTE FLUTUANTE "CONTOUR"	SYSTÈME D'AUTO-NIVELLEMENT FLOTTANT "CONTOUR"	SELF-LEVELING SYSTEM FLOATING "CONTOUR"
---	MT-LB-G/L	MONTAGEM DA MÁQUINA NO TRATOR (SISTEMA DE CONSOLA)	MONTAGE DE LA MACHINE SUR LE TRACTEUR (SYSTÈME DE CONSOLE)	MOUNTING THE MACHINE ON THE TRACTOR (CONSOLE SYSTEM)
	TBC100/3L	BARRA DE LÂMINAS (com 1,00 mt.) – CORTA SEBES	BARRE DE LAMES (avec 1,00 mt.) - COUPÉES ARBUSTES	BLADE BAR (with 1,00 mt.) - BUSCH CUTTER
	TBC140/4L	BARRA DE LÂMINAS (com 1,40 mt.) – CORTA SEBES (a)	BARRE DE LAMES (avec 1,40 mt.) - COUPÉES ARBUSTES (a)	BLADE BAR (with 1,40 mt.) - BUSCH CUTTER (a)
	TBD100/3L	BARRA DE DISCOS (com 1,00 mt.) – CORTA RAMOS	BARRE DE DISQUES (avec 1,00 mt.) – COUPÉES BRANCHES	DISC BAR (with 1,00 mt.) – BRANCHES CUTTER
	TBD140/4L	BARRA DE DISCOS (com 1,40 mt.) – CORTA RAMOS (a)	BARRE DE DISQUES (avec 1,40 mt.) – COUPÉES BRANCHES (a)	DISC BAR (with 1,40 mt.) – BRANCHES CUTTER (a)
	TRF120	BARRA DE CORTE (PENTE) (com 1,20 mt.) – CORTA SEBES	BARRE DE COUPE (avec 1,20 mt.) – COUPÉES ARBUSTES	CUTTING BAR (with 1,20 mt.) – BUSCH CUTTER
	TRF160	BARRA DE CORTE (PENTE) (com 1,60 mt.) – CORTA SEBES (a)	BARRE DE COUPE (avec 1,60 mt.) – COUPÉES ARBUSTES (a)	CUTTING BAR (with 1,60 mt.) – BUSCH CUTTER (a)
	TRF180	BARRA DE CORTE (PENTE) (com 1,80 mt.) – CORTA SEBES (a)	BARRE DE COUPE (avec 1,80 mt.) – COUPÉES ARBUSTES (a)	CUTTING BAR (with 1,80 mt.) – BUSCH CUTTER (a)
	ILH-LB	ILUMINAÇÃO / SINALIZAÇÃO TRASEIRA (a)	ÉCLAIRAGE / SIGNALISATION ARRIÈRE (a)	LIGHTING / REAR SIGNALING (a)

NOTA | NOTE | NOTE: (a) Série L | Sèrie L | L Series;

ELEMENTOS DE CORTE | ÉLÉMENTS DE COUPE | CUTTING ELEMENTS

